

STANDARDdue Steckdose Typ 25



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 8725.QX.54.ST.61

E-NR: 641 001 100

EAN: 7613175275048

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklemmen - Anbauhöhe 55 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Datenblatt: 8725.QX.54.ST.61



Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 8725.QX.54.ST.61



Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

912.FX.54
283 915 000



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.BSE.ST
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 636 658 000
Steckklemmen - BSE - farbneutral



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901.QX.54.61
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne 283 011 100
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
weiss