


**NEVO**

Prise de protection à courant de défaut pleine




Solution MOUILLÉ pour prises Sidos à interrupteur différentiel. En raison de la nouvelle norme

**couleur:** noir blanc gris clair**Assortiment:** N.CO.Q**Feller-NR:** 8755-0.N.CO.Q.30.60**E-NR:** 622 056 050**EAN:** 7613175055930



Prise de protection à courant de défaut pleine - 10 A,  
250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30  
mA - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm -  
Profondeur 31 mm - N.CO.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm

<b>courant nominal:</b>	10 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	autre
<b>version:</b>	norme suisse type 13
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Oui
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP55
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	30 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>résistance aux chocs:</b>	IK07

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Couvercle avec clapet pour prises de protection à courant de défaut - Avec joint noir - Découpe 60 mm - Avec vis et joint - noir	921-60/14.N.Q.60 377 026 450
	Vis Pan-Head - M3 x 20 mm - Pour couvercle de prise de protection à courant de défaut - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois...	934-921/14.N.Q 160 213 100
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 20 mm - Pour couvercle de prise de protection à courant de défaut - Pour NAP et NUP - Fourniture: S...	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Couvercle avec clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - <Farbe>	921-755.N.Q.60 374 960 650
	Prise de protection à courant de défaut type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - BSM - incolore	8755.BSM.30 750 013 790