

EDIZIOdue colore

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 8755.FMI.30.35



E-NR: 750 010 010

EAN: 7613175243320

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A,
250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA -
Con morsetti di collegamento per altre prese -
Profondità 40 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

| | |
|--|-------------------------|
| corrente nominale: | 10 A |
| tensione nominale: | 250 V |
| modo di montaggio: | incastrato |
| versione: | norma svizzera tipo 13 |
| senza alogeni: | Sì |
| numero di unità: | 1 |
| chiudibile: | No |
| con coperchio a cerniera: | No |
| tipo di collegamento: | morsetto a innesto |
| con protezione dal contatto incrementa: | Sì |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| sovratensore: | No |
| protezione da corrente di guasto: | Sì |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| numero di prese commutabili: | 0 |
| con illuminazione funzionale: | No |
| con illuminazione di orientamento: | No |
| materiale: | materiale sintetico |
| corrente di guasto nominale: | 30 mA |
| tipo di fissaggio: | fissaggio con vite |
| resistenza agli urti: | - |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|--------------------------------|
|  | Set di copertura - Per presa di protezione a corrente di difetto - Con telaio di copertura - FMI - crema | 920-8755.FMI.35 378 124 010 |
|  | Preso di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - BSM - incolore | 8755.BSM.30 750 013 790 |