

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  crema         |  crema        |  umbra         |
|  umbra         |  nero         |  nero          |
|  bianco        |  bianco       |  grigio chiaro |
|  grigio chiaro |  grigio scuro |  grigio scuro  |

### Esecuzione:

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Wert nicht verfügbar It |
|  Wert nicht verfügbar It |
|  GMI                    |

**Feller-NR:** 8755.GX.54.30.56

**E-NR:** 657 411 090

**EAN:** 7613175015279

EDIZIO.liv - Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Sistema di fissaggio a baionetta - Altezza 63 mm - GX.54 - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>corrente nominale:</b>                      | 10 A                    |
| <b>tensione nominale:</b>                      | 250 V                   |
| <b>modo di montaggio:</b>                      | apparente               |
| <b>versione:</b>                               | norma svizzera tipo 13  |
| <b>senza alogeni:</b>                          | Sì                      |
| <b>numero di unità:</b>                        | 1                       |
| <b>chiudibile:</b>                             | No                      |
| <b>con coperchio a cerniera:</b>               | No                      |
| <b>tipo di collegamento:</b>                   | morsetto a innesto      |
| <b>con protezione dal contatto incrementa:</b> | Sì                      |
| <b>qualità del materiale:</b>                  | materiale termoplastico |
| <b>sovratensore:</b>                           | No                      |
| <b>protezione da corrente di guasto:</b>       | Sì                      |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b>    | IP20                    |
| <b>numero di prese commutabili:</b>            | 0                       |
| <b>con illuminazione funzionale:</b>           | No                      |
| <b>con illuminazione di orientamento:</b>      | No                      |
| <b>materiale:</b>                              | materiale sintetico     |
| <b>corrente di guasto nominale:</b>            | 30 mA                   |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                      | fissaggio con vite      |
| <b>resistenza agli urti:</b>                   | -                       |

**Scomposizione:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                           | <b>Feller-Nr / E-NR</b>       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per<br>1 apparecchio - FX.54                                                         | 912.FX.54<br>283 915 000      |
|    | Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 -<br>10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di<br>sgancio 30 mA - BSE - incolore | 8755.BSE.30<br>750 016 790    |
|    | EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa di<br>protezione a corrente di difetto - Senza telaio di<br>copertura - umbra           | 920-8755.G.56<br>388 458 090  |
|  | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -<br>umbra                                                                               | 901.GX.54.A.56<br>283 200 090 |