

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra |
| <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro |
| <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- Wert nicht verfügbar It
- Wert nicht verfügbar It
- GMI

Feller-NR: 8755.GX.54.30.K.56





E-NR: 657 421 090

EAN: 7613175015354

EDIZIO.liv - Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Sistema di fissaggio a baionetta - Con otturatore - Altezza 63 mm - GX.54 - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	Sì
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	30 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Preso di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - BSE - incolore	8755.BSE.30 750 016 790
	EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa di protezione a corrente di difetto - Senza telaio di copertura - umbra	920-8755.G.K.56 388 459 090
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090