

NEVO

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13



colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 8755.N.CO.Q.30.61

E-NR: 642 103 000

EAN: 7613175332444

Preso di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A,
250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA -
Con morsetti di collegamento per altre prese - Disco
frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Profondità 31 mm -
N.CO.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	altri
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	Sì
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	30 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Vite Pan-Head - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legn...	934-921/14.N.Q 160 213 100
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: Set ...	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110
	Coperchio con coperchio ribaltabile per presa di protezione a corrente di difetto - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e...	921-60/14.N.Q.61 377 026 400
	Coperchio con coperchio ribaltabile per presa di protezione a corrente di difetto - Con guarnizione bianca - Ritaglio 60 mm - Con viti...	921-60/14.N.Q.61.61 377 026 500

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Coperchio con coperchio ribaltabile per presa di protezione a corrente di difetto - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e...	921-60/14.N.Q.61 377 026 400
	Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Disco frontale 60 mm, per...	8755.Q.30.61 750 006 100