

EDIZIOdue colore

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| ☐ crema | ☐ coffee | ☐ nero |
| ☐ bianco | ☐ grigio chiaro | ☐ grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ☐ F | ☐ FMI | ☐ FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 8765.F.30.60

E-NR: 750 036 950

EAN: 7613175241173

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 - 16 A,
250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA -
Con morsetti di collegamento per altre prese -
Profondità 40 mm - F - nero - IP20 - 60 x 60 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	Sì
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	30 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 - 8765.BSE.30
16 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di
sgancio 30 mA - BSE - incolore 750 036 790



Set di copertura - Per presa di protezione a 920-8765.F.60
corrente di difetto - Senza telaio di copertura - 378 126 950
F - nero