

## EDIZIOdue colore

### Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23



#### colore:

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

#### Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

**Feller-NR:** 8765.F.30.65

**E-NR:** 750 036 030

**EAN:** 7613175241197

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 - 16 A,  
250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA -  
Con morsetti di collegamento per altre prese -  
Profondità 40 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 23
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	Sì
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	30 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	-

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

Preso di protezione a corrente di difetto tipo 23 -  
16 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di  
sgancio 30 mA - BSE - incolore

**Feller-Nr / E-NR**

8765.BSE.30  
750 036 790



Set di copertura - Per presa di protezione a  
corrente di difetto - Senza telaio di copertura -  
F - grigio chiaro

920-8765.F.65  
378 126 030