

## EDIZIO.liv

## EDIZIO.liv Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



## Farbe:

 crema crema umbra umbra schwarz schwarz weiss weiss hellgrau hellgrau dunkelgrau dunkelgrau

## Bauart:

 Wert nicht verfügbar Wert nicht verfügbar GMI**Feller-NR:** 8765.G.30.K.61**E-NR:** 657 446 000**EAN:** 7613175013275

EDIZIO.liv - Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Bajonett Befestigungssystem - Mit Shutter - Einbautiefe 39 mm - G - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 10 A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                      | Einbauinstallation       |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 23    |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                       |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                        |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                     |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                     |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme              |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Ja                       |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast              |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Nein                     |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Ja                       |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                        |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                     |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                     |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 30 mA                    |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Befestigung mit Schraube |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                | -                        |

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A,  
250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -  
BSE - farbneutral

**Feller-Nr / E-NR**

8765.BSE.30  
750 036 790



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für  
Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Ohne  
Abdeckrahmen - weiss

920-8765.G.K.61  
388 462 000