

NEVO

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23




colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 8765.NUP.Q.30.62





E-NR: 642 110 040

EAN: 7613175333748



Preso di protezione a corrente di difetto tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Con morsetti di collegamento per altre prese - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Profondità 31 mm - 87 x 87 mm - NUP.Q - IP21 - grigio chiaro

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	Sì
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	30 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07

Scheda dati: 8765.NUP.Q.30.62
Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Coperchio con coperchio ribaltabile per presa di protezione a corrente di difetto - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e...	921-60/14.N.Q.62 377 026 440
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - grigio chiaro	923-NUP.Q.A.62 374 001 140
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: Set ...	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110
	Vite Pan-Head - M3 x 20 mm - Per coperchio di presa di protezione a corrente di difetto - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legn...	934-921/14.N.Q 160 213 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Corrente di sgancio 30 mA - Disco frontale 60 mm, per...	8765.N.CO.Q.30.62 642 113 040
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - grigio chiaro	923-NUP.Q.A.62 374 001 140