

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) USB C+C/T13 Kombination 3.0A

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 Wert nicht verfügbar

 QMI.A

 QX.54.A

Feller-NR: 8780.CC-A.QMI.A.60

E-NR: 960 060 150

EAN: 7613175446158

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB C+C/T13
Kombination 3.0A - 230 V AC - Ausgangsstrom max. 1
x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - Es können bis zu 2
Geräte parallel angeschlossen werden -
Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse
Typ C - Ausgangsspannung 5 V DC $\pm 5\%$ - Mit
Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58
mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 40
mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung:

230 - 250 V

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



USB C+C/T13 Kombination 3.0A - 230 V AC -
Ausgangsstrom max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500
mA - 2 USB-Anschlüsse Typ C - Mit
Steckklemme...

8780.CC-A.BAM
960 063 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
USB C+C/T13 Kombination - 2 USB-Anschlüsse
Typ C - Mit Abdeckrahmen - Frontscheibe 60
mm, ...

920-8780.CC.QMI.A.60
388 468 150

Datenblatt: 8780.CC-A.QMI.A.60

