

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Set di copertura



#### colore:

- |                                        |                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio chiaro |
| <input type="checkbox"/> nero          | <input type="checkbox"/> nero          | <input type="checkbox"/> nero          |
| <input type="checkbox"/> bianco        | <input type="checkbox"/> bianco        | <input type="checkbox"/> bianco        |
| <input type="checkbox"/> grigio scuro  | <input type="checkbox"/> grigio scuro  | <input type="checkbox"/> grigio scuro  |
| <input type="checkbox"/> crema         | <input type="checkbox"/> crema         | <input type="checkbox"/> crema         |
| <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> umbra         |

#### Esecuzione:

- |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**Feller-NR:** 920-7400.G.A.232.SS.56

**E-NR:** 388 279 090

**EAN:** 7613175532929

EDIZIO.liv - Set di copertura - Per pulsante girevole con chiusura sicurezza - Iscrizione Acceso → ← Spento - Senza telaio di copertura - G.A (920-) - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

**versione:** chiave

**senza alogeni:** Sì

**impiego:** interruttore a stadi

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**finitura della superficie:** opaco

**adatto per grado di protezione (IP)** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**finestra di controllo/uscita luce:** No

**codice RAL (simile):** 8028

**resistenza agli urti:** EV015667